



**Andrassy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38**  
Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: [autosiskola@andrassykft.hu](mailto:autosiskola@andrassykft.hu)  
[www.andrassyautosiskola.hu](http://www.andrassyautosiskola.hu)

## **Biztonsági berendezések ellenőrzése!**

A négy biztonsági berendezést a napi első indulásakor ellenőrizni kell!

### **1. Gumiabroncsok:**

- Körbejárom az autót, s megnézem mind a négy gumiabroncsot, megállapítom, hogy nincs repedés, sérülés vagy nem tér el a megszokottól.
- Mind a négy gumiabroncs radiál, és a méretük is azonos valamint, tengelyenként a mintázat is megegyezik. A profilmélység az 1,6 mm-t meghaladja, tehát jó. 75 cm kerékátmérő felett 3 mm-nek kell lennie. A légnyomás szemrevételezése: megrugdosom a gumiabroncsokat. Jelen esetben megfelelő. Hetente egyszer műszerrel ellenőrzöm, a megfelelő légnyomási érték a tanksapka belsején valamint a kezelési útmutatóban található.

### **2. Kormányberendezés:**

- A kormánykereket jobbra-balra megmozgatom, s megállapítom, hogy nem szorul, nem ropog. A megszokottól nem tér el.
- A kormánykerék holtjátékát úgy ellenőrzöm, hogy az autót sík terepre állítom, a kerekek egyenesben vannak, kinézek egy stabil pontot, pl. az irányjelző kapcsoló és ahhoz viszonyítva, a megengedett kitérés a kormánykerék kerületén mérve 2-4 cm vagy 5-10 fok lehet. Jelen esetben ez kb. 2,5 cm.

### **3. Világítóberendezések:**

- Helyzetjelző lámpák 12 volt 5 watt (elől fehér, hátul piros + rendszám tábla megvilágítás)
- Tompított fényszóró (színe fehér) távolsági fényszóró (színe fehér) Gyújtásról működik. ez a két fényszóró egy izzóban van elhelyezve. 12 volt 60/55 w. a távolsági visszajelző színe kék
- Irányjelzők: 60-120 között kell villannia percenként. Ha az izzó kiégett gyorsabban villog. Gyújtásról működik, a műszerfalon zöld nyíl jelzi vissza működését.

(színük borostyán sárga)

- Tolató lámpa. Gyújtásról működik, csak hátramenetben. (színe fehér)
- Féklámpa. A fékpedál benyomásával lép működésbe. (színe piros) ellenőrzésekor megkérek valakit, hogy nyomja be a féket.

### **4. Fékberendezés:**

- A fékpedált benyomom. Ha a pedálút egyharmadánál a fék felkeményedik, akkor a fék jó, A rendszer tömített.
- A kéziféket a gomb benyomása nélkül behúzom. 3-6-ig kell kattannia. Érezni kell, hogy A fékkötél megfeszül.